

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### GAMMO rozsdamentes kézmosók

#### KWMS01, KWMS02

Olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót és tartsa elérhető helyen szükség esetére.

Az eszköz használatbavétele előtt győződjön meg róla, hogy a termék biztonságosa lett-e felszerelve.

Ahhoz, hogy a megvásárolt fali kézmosó, kiöntő, vagy más rozsdamentes medence hosszú élettartamú legyen, kérjük, vegye figyelembe a következőket.

A termékek egyik nagy múltú kínai gyártópartnerünkénél, az Európai Unió előírásainak megfelelő körülmények közt készülnek, rozsdamentes acélból.

A gyártásban felhasznált **rozsdamentes acél típusa:**

**SS304** (köznyelven 18/8-ként is ismert).

Az SS304-es típus a legsokoldalúbb és legszélesebb körben használt rozsdamentes acél. Különböző háztartási és ipari alkalmazásokhoz használják, például élelmiszer-kezelő és -feldolgozó berendezésekhez, csavarokhoz, gépalkatrészekhez, edényekhez.

**FONTOS!** Az SS304-es (más néven 18/8-as) rozsdamentes acél normál légköri körülmények között nem rozsdásodik.

Viszont csak csekély mértékben sav- és lúgálló!

Ezért: tisztításkor ne használjon maró hatású, savas tisztítószereket, mivel azok nagymértékben károsíthatják a felületeket.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Tilos az eszközökre rálépni, felmászni, arra felkapaszkodni: azok megkárosodhatnak, vagy leszakadhatnak a rögzítési pontokról - a felhasználó a saját testi épségét veszélyezteti.
- Bár a termékek robusztus kialakításúak, kerülje a súllyal való túlterhelést!
- A gyártáskor lévő legnagyobb körülmények ellenére az eszközök alsó vagy belső részein előfordulhatnak sorjás végek, ezek vágási sérülést okozhatnak. Ezért a telepítés/felszerelés pillanatában javasolt ezen részek alapos szemrevételezése, esetleges szakszerű megszüntetése.
- Ha ilyennel találkozik, fontos tudni: a rendeltetésszerű használatban ezek nem jelentenek veszélyt, de majd a későbbi nagytakarítások alkalmával legyenek körültekintőek főleg az alsó, eldugott részekenél.

### HASZNÁLAT

Használatbavétel előtt távolítsuk el az eszköz elemeiről az esetleges védőfóliát. Az egyéb csomagoló anyagokat szakszerűen kell megsemmisíteni.

**KWMS01** cikkszámú termék esetében:

- a kézmosó gyárilag csapteleppel és térdkarral van ellátva
- rögzítse a kézmosó medencét a falra, szerelje fel a szifont és a víz kezeléséhez

szükséges térdkapcsolót, ahogy a termék főképen is látható

- ha a fali kiálláson külön adott a hideg és meleg víz, úgy a térdkar elé be van kötve egy előkeverő szelep. - a falból jövő hideg és meleg vizet ezért ebbe az előkeverőbe kell bekötni flexibilis csövek segítségével.
- az előkeverőn beállíthatja a víz nyomását és a kevert víz kívánt hőmérsékletét
- mozdítsa el a térdkart bármilyen irányba-oldalra: az megnyitja a vizet és addig ereszti, amíg a térdkar ebben a billentett állapotban tartva van
- ha a térdkart elengedi, az elzárja a vizet és visszaáll az alaphelyzetbe
- rögzítse a térdkart a falra olyan magasságban, hogy azt a felhasználó kényelmesen felsőcombjával el tudja billenteni
- így a kézmosót teljesen higiénikusan tudja kezelni úgy, hogy a kezével nem kell a csaptelephez vagy medencéhez nyúlnia

**KWMS02** cikkszámú termék esetében:

- a telepítés menete megegyezik a korábbi termék telepítési leírásával
- a minimális eltérés a térdkapcsoló használatában van: az oldalirányú elmozdítás helyett az első takarólap térdrel való befelé nyomás által lehet a vizet megengedni és elzárni

Az eszközöket a gyártó kizárólag kézmosás funkciójára készítette.

Minden medencének íves a kialakítása, ezért mosogatásra vagy más funkcióra nem használhatóak.

### **TISZTÍTÁS:**

Higiéniai okokból ajánlott a rozsdamentes kézmosók napi szintű tisztítása. Tartsa mindig tisztán a lefolyó szifont is.

A kézmosók teljesen rozsdamentes anyagból készültek. Locsolásos vagy nagynyomású tisztításra is alkalmasak.

**FONTOS**, hogy tisztításkor kizárólag olyan vegyszereket használjon, amelyek alkalmasak az SS304 rozsdamentes acél tisztítására (ezek lehetnek professzionális tisztítószer, vagy kifejezetten rozsdamentes acélra ajánlott tisztítószer).

Tisztítás után törölje mindig szárazra a felületet papírral vagy puha ronggyal, megelőzve a száradás közben történő foltképződést.

**TILOS** dörzsiszivacs vagy kefe használata, azok felületi sérülést, maradandó karcokat okozhatnak.

Ne használjon agresszív zsírolót, szemcsés súrolószert, mert azok a felület karcolását okozhatják.

Ügyeljen a megfelelő védőeszközök használatára, olvassa el a használni kívánt vegyszerek útmutatóit.

### **HASZNOS INFÓK:**

- vízcsatlakozás: 1/2"
- szifon alaptartozék